


## 2.020 – SCNL – Sensor de proximidad con led para cilindros CN




Modelo	2.020 - SCNL	
Tipo de contacto	Reed switch	Transistores PNP sin contacto
Voltaje de trabajo	5 - 240V DC/AC	5 - 30V DC
Tipo de cable	Bifilar (1 metro)	



## 2.030 – SCCLL – Sensor de proximidad con led para cilindros CCL




Modelo	2.030 - SCCLL	
Tipo de contacto	Reed switch	Transistores PNP sin contacto
Voltaje de trabajo	5 - 240V DC/AC	5 - 30V DC
Tipo de cable	Bifilar (1 metro)	



## 2.040 – SSELF – Sensor de proximidad con led frontal para cilindros CE




Modelo	2.040 - SSELF	
Tipo de contacto	Reed switch	Transistores PNP sin contacto
Voltaje de trabajo	5 - 240V DC/AC	5 - 30V DC
Tipo de cable	Bifilar (1 metro)	



## 2.050 – SCELL – Sensor de proximidad con led lateral para cilindros CE




Modelo	2.050 - SCELL	
Tipo de contacto	Reed switch	Transistores PNP sin contacto
Voltaje de trabajo	5 - 240V DC/AC	5 - 30V DC
Tipo de cable	Bifilar (1 metro)	



## 2.051 – SCICA – Sensor de proximidad con led lateral para cilindros CI/CA 6/63



Modelo	2.051 - SCICA 6/63	
Tipo de contacto	Reed switch	Transistores PNP sin contacto
Voltaje de trabajo	5 - 240V DC/AC	5 - 30V DC
Tipo de cable	Bifilar (1 metro)	



Darío Martín Carolina SRL

Cnel. Martiniano Chilavert 680  
(1714) Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina

Tel: (011) 4661-1955  
ventas@dmc-srl.com.ar  
www.dmc-srl.com.ar